

Centrifuga NEYA 10 PROFESSIONAL ventilata 4x175 ml, 6000rpm, 10 Programmi



Codice: 40100312

SCHEMA TECNICA

Normative applicate

Garanzia	2 anni
Normative	2014/35/EU;2014/30/EU;2015/863;2006/42/EC;IEC61010-1:2010+A1:2016;IEC61010-2-020:2016;IEC61326-1:2012;IEC61010-2-120:2016

Prestazioni

Capacità massima con rotore angolo fisso	6 x 100 ml
Capacità massima con rotore oscillante	4 x 175 ml
Rampe di accelerazione	0 ÷ 9 (0=min. - 9= max.)
Rampe di decelerazione	0 ÷ 9 (0= no freno,1=min. - 9= max.)
RCF massima angolo fisso	4800 x g
RCF massima oscillante	3600 x g
Rumorosità	=55 dB
Velocità massima con rotore angolo fisso	6000 rpm
Velocità massima con rotore oscillante	4500 rpm

Caratteristiche

Controllo sbilanciamento carico	Si
Data e ora	Si
Display RCF	Si
Funzione spin	Si
Impostazione RCF	Si
Indicazione del rotore	Si
Limitatore velocità	Si
Programmazione	10 programmi con funzione di protezione
Sistema di controllo	Ad microprocessore e display retroilluminato
Timer	00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) e in continuo
Tipo di motore	Ad induzione senza spazzole
Verifica velocità massima	Si

Alimentazioni

Alimentazione	220 ± 10% V 50 Hz
Consumo	450 W
Max Ampere	1.6 A

Dimensioni e Peso

Altezza di accesso alla camera	275 mm
Dimensioni (LxPxA)	450 x 590 x 330 mm
Dimensioni altezza da aperta	670 mm
Peso	40 Kg
Peso con imballo (escluso rotore)	63 Kg
